



## BETONGBRYGGA TYP SF1200 SERIEN

**SF Pontona** är SF Marinas svenska försäljningsbolag. SF Marinagruppen har en global verksamhet och lång erfarenhet av marina konstruktioner från världens alla hörn.

Våra betongbryggor är utvecklade och dimensionerade för vårt tuffa kustklimat med höststormar och hårda vintrar. Tillverkningen sker under strikt kvalitetskontroll i stor volym. Detta borgar för hög kvalitet och lång livslängd.

Betongbryggans fördelar är bl.a:

- helt osänkbar konstruktion
- hög bärlast
- hög vikt som ger stor stabilitet
- lång livslängd & lite underhåll
- miljövänlig

Sammankoppling av bryggor sker med vårt patenterade kopplingssystem, i många olika formationer. Välj mellan kraftiga förankringsögglor, påhållare och förankringsbrunnar för förankring.

Alla bryggor kan förberedas för dragning av el och vatten, samt originaltillbehör såsom skena, pollare, båtbommar.

**Användningsområdet för SF1200-serien** är mer utsatta lägen, där bästa kvalitet och stabilitet krävs.

Serien är mycket lämplig som "industriponton", färjelägen och fiskehamnar.

SF1200-serien kan med gott resultat användas som medeltung vågbrytare. Fribord ca 0,6 m

### SF1230

Längd: 10, 12, 15, 20, 25 m.  
Bredd: Med träfender 3.25 m.  
Bredd: Utan träfender 3 m.  
Höjd: 1.2 m.  
Vikt ca: 18, 22, 26, 34, 42 ton.  
Fri bord: ca 0.65 m.  
Bärlast: ca 550 kg/m<sup>2</sup>.  
Koppling: 2 st W300/W400 per skarv.  
Brottlast: W 300: 2 x 66 ton per skarv.

### SF1240

Längd: 10, 12, 15, 20, 25 m.  
Bredd: Med träfender 4.25 m.  
Bredd: Utan träfender 4 m.  
Höjd: 1.2 m.  
Vikt ca: 23, 28, 34, 45, 56 ton.  
Fri bord: ca 0.65 m.  
Bärlast: ca 550 kg/m<sup>2</sup>.  
Koppling: 2 st W300/W 400 per skarv.  
Brottlast: W 400: 2 x 99 ton per skarv.

### SF1250

Längd: 10, 12, 15, 20, 25 m.  
Bredd: Med träfender 5.25 m.  
Bredd: Utan träfender 5 m.  
Höjd: 1.2 m.  
Vikt ca: 29, 35, 43, 57, 71 ton.  
Fri bord: ca 0.65 m.  
Bärlast: ca 550 kg/m<sup>2</sup>.  
Koppling: 2 st W300/W400 per skarv.  
Brottlast: W 400: 2 x 99 ton per skarv.

Betongbryggor: Betong: C40/50., Luft 6%. Vct ≤ 0.4. Fibermesh. Armering: Nps 500, Ks 500, Ks 600. Cellplast: EPS 60  
Inngjutningshylsor: Rostfritt. Förankringsbyglar: VFZ 40-50mm. Träfender: Tryckimpregnerad furu 95 x 145 mm., NTR klass A  
Dimensionering och tillverkning: I enlighet med de svenska betongbestämmelserna BBK 2004.

Andra dimensioner kan erbjudas på begäran. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

#### SF Pontona

Industrihamnen, 471 99 Vallhamn  
Stig Jansson 0304-668182  
Peter Santesson 0304-668180

#### SF Pontona

Gribylundsvägen 15, 187 62 Täby  
Andreas Neumüller 0703-705758  
Fredrik Odhe 0705-846226

#### SF Marina System

Propellergången 4,  
417 64 Göteborg  
031-779 07 65